

**ВОЛТ**



# ШАССИ КРАНОВОЕ МЗКТ-75000 1

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

# ШАССИ КРАНОВОЕ МЗКТ-750001

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	10x10
Максимальная скорость, км/ч	50
Радиус поворота, м	15
Емкость топливного бака, л	500

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного шасси, кг	15 800
Полная масса автомобиля, кг	59 000
Распределение полной массы по осям, кг	
на 1-2 оси	2x10 000
на 3-5 оси	3x13 000
Масса монтируемого оборудования, кг	43 000

### ДВИГАТЕЛЬ

Экологический класс	EURO-V
Число и расположение цилиндров	P6
Мощность	309 кВт (420 л.с.) при 1 900 мин <sup>-1</sup>
Крутящий момент	1 985 Нм при 1 100 - 1 300 мин <sup>-1</sup>

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	механическая
Кол-во передач	9 вперед, 1 назад
Диапазон	13.96-0.73; R13.96

### РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Двухскоростная, с блокируемым межосевым дифференциалом

### ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

Неразрезные, с центральными редукторами, межколесные и межосевые дифференциалы с принудительной блокировкой  
1ый и 2ой мост - управляемые

### ПОДВЕСКА

1 и 2 оси - зависимая рессорная  
3, 4 и 5 оси - зависимая гидробалансирная

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барabanные тормоза колодочного типа с пневматическим управлением, двухконтурная схема

### ШИНЫ

445/65R22,5, повышенной проходимости  
Система центральной накачки шин  
Ошиновка односкатная  
Количество колес - 10+1

### РАМА

Лонжеронного типа с поперечинами  
Сечение лонжеронов - швеллерное  
Оборудована передним буксирным устройством

### КАБИНА

Трехместная цельнометаллическая  
Оборудована системами вентиляции, отопления и кондиционирования  
Проблесковые маяки оранжевого цвета  
Сиденье водителя - на пневмоподвеске

### ОПЦИИ

Жидкостный подогреватель двигателя  
Контейнер АКБ с подогревом  
Автономный отопитель кабины  
Кондиционер

