

**VOLAT**



ШАССИ

**МЗКТ-652760-231**

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

# ШАССИ МЗКТ-652760-231

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	10x10
Максимальная скорость, км/ч	50
Радиус поворота, м	21
Емкость топливного бака, л	1 000

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Снаряженная масса шасси, кг	21 600
Полная масса автомобиля, кг	68 600
Распределение полной массы по осям, кг	
1 и 2 оси	2x13 000
3, 4 и 5 оси	3x14 200
Грузоподъемность, кг	47 000

### ДВИГАТЕЛЬ

Число и расположение цилиндров	V8
Мощность	294 кВт (400 л.с.) при 1 900 мин <sup>-1</sup>
Крутящий момент	1 715 Нм
Подогреватель двигателя	

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	механическая
Модель	МЗКТ-65151
Кол-во передач	9 вперед, 1 назад
Диапазон	10.08-0.788

### РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

2-скоростная, с блокируемым дифференциалом

### ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

Неразрезные, с центральными редукторами и колесной передачей, с блокируемыми межосевыми и межколесными дифференциалами

1ый и 2ой мост - управляемые

### ПОДВЕСКА

1 и 2 оси - зависимая, гидропневматическая  
3, 4 и 5 оси - зависимая, гидробалансирная

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Колодочные тормоза на каждом колесе с пневматическим приводом, двухконтурная система

### ШИНЫ

16.00R20, протектор повышенной проходимости  
Система центральной накачки шин (CTIS)  
Количество колес - 10+1

### РАМА

Лонжеронного типа, специальной конструкции  
Оборудована передним буксирным устройством

### КАБИНА

Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная  
Оборудована системами вентиляции и отопления  
Сиденья с пневмоподвеской и ремнями безопасности

### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение 24 В  
Электропроводка однопроводная  
Аккумуляторные батареи 2x180 Ач

### ОПЦИИ

Подогреваемый топливный фильтр  
Топливный подогреватель  
Автономный отопитель кабины  
Кондиционер

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для монтажа колтубинговой установки

