

**VOLAT**



ШАССИ  
**МЗКТ-800500**

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

# ШАССИ МЗКТ-800500

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Колесная формула            | 14x14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40    |
| Радиус поворота, м          | 18    |
| Емкость топливного бака, л  | 1 000 |

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|  |          |
|--|----------|
| Масса снаряженного шасси, кг           | 34 400   |
| Полная масса автомобиля, кг            | 88 000   |
| Распределение полной массы по осям, кг | 7x12 500 |
| Грузоподъемность, кг                   | 53 600   |

### ДВИГАТЕЛИ (2 ЕД.)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Число и расположение цилиндров | L6   |
| Мощность                       | 433 кВт (580 л.с.) при 2 100 мин <sup>-1</sup> |
| Крутящий момент                | 2 508 Нм при 1 400 мин <sup>-1</sup>           |

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (2 ЕД.)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Тип            | автоматические    |
| Кол-во передач | 6 вперед, 1 назад |
| Диапазон       | 7.63-0.67 R5.55   |

### РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

1-скоростная, с симметричным блокируемым межтележечным дифференциалом

### ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

Неразрезные, с центральными редукторами, межколесные и межосевые дифференциалы с блокировкой  
1-3 и 5-7 мосты - управляемые

### ПОДВЕСКА

Зависимая гидробалансирная

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барabanные тормоза колодочного типа с пневматическим приводом, двухконтурная схема

### ШИНЫ

445/65R22.5, протектор повышенной проходимости  
Система центральной накачки шин  
Количество колес - 14+2

### РАМА

Лонжеронного типа с поперечинами  
Оборудована передним и задним буксирными устройствами  
Настил платформы с односторонним рифлением

### КАБИНА

1-местная цельнометаллическая  
Оборудована системами вентиляции и отопления  
Зеркала заднего вида с подогревом

### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение 24В  
Однопроводная  
Аккумуляторы 4x190 Ач  
Контейнер батарей с вентиляцией и подогревом

